

KH-6I19FT0K-EU

EAN: 4550556109871

UVP: 429,00 €



- 60 cm autarkes Induktion-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Power-Boost-Funktion mit bis zu 30% Zusatzleistung integriert!
- TouchControl-Sensorbedienung
- AutoHeatControl - die häufigsten Kochvorgänge wie Kochen, Braten, Schokolade schmelzen oder Suppe warmhalten sind vorprogrammiert
- EasyToClean - dank der glatten Glaskeramik-Oberfläche ist diese Kochfeld besonders einfach zu reinigen
- Seitlicher Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS**EasyToClean Surface**

Durch eine glatte Glaskeramik-Oberfläche sind unsere Kochfelder besonders einfach zu reinigen

**InductionBoost**

Maximale Leistung innerhalb von Sekunden für schnelles Erhitzen und kürzere Kochzeiten

**Stop&Go**

Halten Sie die Zeit an, wenn es sein muss. Mit unserer Stop&Go-Funktion können Sie den Kochvorgang beliebig unterbrechen, wenn z. B. das Telefon klingelt oder der Postbote vor der Tür steht

**Timer**

Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, können Sie für jede Kochzone einen separaten Timer programmieren, der die jeweilige Zone automatisch abschaltet. Hierbei können Sie die Zeitschaltuhr auch bei einem abgeschaltetem Kochfeld einstellen

**AutoHeatControl**

Das Sharp Kochfeld ist für die häufigsten Kochvorgänge vorprogrammiert. Ganz gleich ob Kochen, Braten, Schokolade schmelzen oder Suppe warmhalten

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN

Art des Kochfelds	Induktion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Nein
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 16 / 1400 jede Kochzone / 1800 2 x 21 / 2100 jede Kochzone / 2500
Gesamtanschlusswert in kW	7,40
Lage der Steuerung	Vorne
Steuerungsart	SliderTouch
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmenausführung	Seitlicher Edelstahlrahmen
Facette	Nein

FUNKTIONEN

AutoHeatControl	Ja
Stop&Go	Ja
Timer (Anzahl der Kochzonen)	4
InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	4

SICHERHEIT

Topferkennung	Ja
Thermische Abschaltssystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja

MASSE UND GEWICHTE

Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 5.6 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62.6 x 14.2 x 58.1
Nettogewicht in kg	11
Bruttogewicht in kg	12

ANSCHLUSS UND SPANNUNG

Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240
Absicherung in A	32

*Status am 04.08.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.